

gefo glycomat Art. Nr. 3100

Produkt

- Vielfach und weltweit bewährte, technisch moderne Konstruktion
- Einfache, schnelle und genaue Messung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Aufhängeöse
- Pendelzeiger – keine senkrechte Haltung des Gerätes erforderlich
- Selbsttätige Temperaturkompensation
- Verschluss durch Drehventil – kein Nachtropfen, kein Nachziehen von Luft
- Sehr lange Einsatzdauer und Messwertgenauigkeit durch Lagerung der Messscheibe und des Pendelzeigers mittels Stahllachse. Somit geringer Einfluss durch Kühlmittelverschmutzung
- Gebrauchsanleitung auf dem Gerät und 20-sprachig beiliegend

Einsatzgebiete

- Für Propylenglycol – (Propandiol) – Wassermischungen für Kühlkreisläufe in Heizungsanlagen, Solaranlagen
- selten in PKW-, LKW-Kühlkreisläufen

Daten

- Messbereich: – 5 bis – 35 °C
- Ansaugvolumen: 52 ml
- Gesamtlänge des Gerätes: 155 mm
- Ansaugschlauchlänge: 200 mm
- Verpackungsgröße: 126 x 182 x 41 mm
- Gewicht: 130 g

